

**Gneed**  
EASY  
ジーノードイージー

**EGGX**

ワンタッチ ネットチェーン

**車を動かさず  
そのままカンタン装着!!**

Step1



チェーンをタイヤの裏側から通します。

Step2



ワイヤーを持ち上げ、フックを接続します。

Step3



上下のフックを接続し、テンションチェーンを引っ張り、チェーンを固定します。

乗り心地が良く、カーブも安心な  
亀甲タイプチェーン採用!

セパレーター付きバックミジ採用!  
チェーンが絡まらず収納できます!!



ジーノードEGGXはドイツ技術検査協会の認定を取得しています。



本製品は乗用車専用です。※回し車両重量2.0t未満

● 製品サイズ：305(W)×329(H)×91(D)mm (ハードケース)



**チェーン装着後は必ず時速50km/h以下で走行して下さい。**

※ご使用前には必ず取扱説明書類を全てお読み下さい。  
 ※ご購入後は、必ず商品の確認と試装着や装着練習を行って下さい。  
 ※装着には原則として現車で確認が必要です。

**装着条件** ※但し車両重量2.0t未満

- 貨物自動車全般やトラック(1BOXバン含む)には使用できません。
- タイヤやホイールと、タイヤハウス内やサスペンション等との間隔が3cm以下であるお車には、走行時に危険であるため使用できません。



**クリアランス3cm以下使用禁止**

- ①タイヤトレッド部とフェンダーとの隙間
- ②タイヤの角(一番太い部分)とショックアブソーバーとの隙間
- ③ショックアブソーバーとタイヤの最小隙間

**適合サイズの調べ方**

使用前には必ず本製品の品番とタイヤサイズが合っている事を再確認して下さい。タイヤサイズと合っていない場合、各破損や、事故の原因につながりますので、絶対に適合しないタイヤには使用しないで下さい。

- タイヤサイズ適合表の見方**
1. 使用タイヤのサイズを確認する(タイヤの側面に表示されています)
  2. タイヤのインチを確認する(12インチシリーズ、13インチシリーズ……)
  3. 使用タイヤサイズを捜す(インチの欄を下に見て行く)
  4. チェーンの品番を確認する(使用タイヤサイズの合った欄の一番左に表示)

**タイヤサイズの調べ方**

(例) 195/65R15

**タイヤサイズ適合表**

※オフロードタイヤには装着できません。

【タイヤに表示してある「SR/HR/VR/R」の記号は、サイズには関係ありませんので省略してあります】

品番	インチ	12インチシリーズ	13インチシリーズ	14インチシリーズ	15インチシリーズ	16インチシリーズ	17インチシリーズ	JANコード
EGX10		155/70-12(夏)	145/65-13					4 562117 690551
EGX11		145/80-12 155/70-12(冬)	135/80-13 155/65-13 165/60-13					4 562117 690568
EGX12			145/80-13 155/70-13 165/65-13 165/70-13(夏) 175/60-13	155/65-14 165/55-14 165/60-14				4 562117 690575
EGX13			165/70-13(冬) 155/80-13 175/65-13 175/70-13(夏)	165/65-14	165/55-15			4 562117 690582
EGX14			165/80-13 185/65-13	165/70-14 175/60-14 175/65-14 185/60-14				4 562117 690599
EGX15			175/80-13 185/70-13	165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14	175/60-15 185/55-15 185/60-15			4 562117 690605
EGX15L					175/65-15			4 562117 690612
EGX16				175/80-14(夏) 185/70-14 195/65-14 205/60-14	185/65-15 195/55-15 195/60-15	185/55-16 195/50-16		4 562117 690629
EGX17				175/80-14(冬) 185/70-14 205/65-14 215/65-14	195/65-15(夏) 205/55-15 205/60-15 215/50-15	195/55-16 205/50-16		4 562117 690636
EGX18				195/80-14(夏) 205/70-14	195/65-15(冬) 175/80-15 195/70-15(夏) 205/65-15 215/60-15	195/60-16 205/55-16 225/50-16	215/45-17 205/50-17(冬)	4 562117 690643
EGX19				195/80-14(冬)	195/70-15(冬) 185/80-15 205/70-15(夏) 215/65-15 225/60-15	175/80-16 205/60-16 215/55-16	205/50-17(夏) 215/50-17	4 562117 690650
EGX20					195/80-15 205/70-15(冬)	205/65-16 215/60-16 225/55-16	215/55-17(夏) 225/50-17	4 562117 690667
EGX21						215/70-16 235/60-16	215/55-17(冬) 215/60-17 225/55-17 225/60-17	4 562117 690674

※適合サイズ以外のタイヤサイズにはご使用しないで下さい。  
 ※上記表内(夏)は普通タイヤのみに適合、(冬)はスタッドレスタイヤのみに適合します。表示が無い場合は普通タイヤ、スタッドレスタイヤ共に適合します。  
 ※タイヤサイズの適合に際しては、タイヤの消耗度、空気圧、ホイールのリム幅、タイヤの銘柄などによっても誤差が生じてきますので、その際には販売店にご相談下さい。  
 ※スタッドレスタイヤに関しては、タイヤ接地面のブロック形状(溝幅が大きく深い場合)によっては、機能を十分に発揮できない場合がありますので、十分に注意して使用して頂く必要が有ります。

**警告事項**

- 【取付時】**
- 装着タイヤに適合したチェーンのサイズかどうかを必ず確認して下さい。
  - 適合チェーンサイズでも、車種によっては車体部品とのすき間が狭く、チェーンが装着できない場合があります。
  - 必ず駆動輪に装着して下さい。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ、4WD車は車両の取扱説明書に従って下さい。
- 【走行時】**
- 必ず50km/h以下の速度で走行して下さい。
  - 急発進・急加速・急ハンドル・急ブレーキは絶対に避けて下さい。
  - 連続回転(空回し)は絶対に避けて下さい。
  - 砂利道などのオフロード走行はしないで下さい。
  - タイヤやホイールがチェーンによりこすれることがあります。
  - 雪のない道路ではチェーンを必ず取り外して下さい。
  - 車両重量が重くなれば摩擦が激しくなりますので、製品使用限度は軽量車両と比較しますと短くなります。

**商品内容**

チェーン本体(1ペア)

補修パーツ (各2コ) 作業手袋 装着説明書 取扱説明書 (1冊)

※製造上の不具合が認められる場合以外の製品の損傷及び、車両事故等については一切の補償に応じられません。また、走行した後のクレーム・返品にも応じられませんのでご了承ください。  
 ※仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。このカタログの内容は2014年7月現在のものです。

**Empire Motor Co., Ltd.**

本社: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1 URL <http://www.empire.co.jp/> 0120-557-770 (土・日・祝を除く9:00~17:00迄)